




U03

Ultrafine Mist System With 3" Fan



產品特色

1. 超靜音 - 內部採集成式霧化器，超靜音設計。
2. 低耗材 - 霧化片可更換，維護方便，真正節能。
3. 粒徑小 - 採超音波震盪造霧，粒徑最小可達2~5umz。
4. 配有自動進水裝置，並設有缺水保護裝置，缺水自動停機。
5. 內置電子溫控保護，溫度過高自動停機，可安心使用。
6. 備有水位瞻孔，可輕易確認最佳水位，並注意霧化片之清潔。
7. 多種安裝方式，可單機定點式加濕或連結PVC管做大範圍加濕。
8. 獨立加濕，可任意調整出霧口方向。
9. 加濕效率高，均勻加濕，最大相對濕度可高達99%。



- ▶ 可選配時間控制器及濕度控制器使用，濕度控制器應裝於空間置中位置偵測，才可準確控制濕度。
- ▶ 霧化器經過長時間運轉後(約3000小時)，霧量會逐漸變小，請更換霧化片。
- ▶ 水質將影響霧化器的使用壽命、霧化量和缺水保護開關的識別控制，建議使用潔淨之純水。

產品特色



■ **操作簡單** ■
一鍵啟動即進入運轉模式，
操作簡單，加濕迅速。



■ **多種安裝方式** ■
可單機定點式獨立加濕、連結
空調系統、連接PVC管做大範
圍加濕。



■ **效率高** ■
採每秒170萬次高頻震盪，將水
霧化為2~5um超細微霧，擴散迅
速且均勻！



■ **無噪音** ■
工作時無馬達驅動、故障率低
、能耗低，低噪音，讓您安安
靜靜的加濕。



■ **內置保護裝置** ■ 內置自動感
應式缺水保護及電子溫控保護，
水位過低，立即停止運轉，以保
護內部震盪器及機器本身，使用
最安心。



■ **不鏽鋼機身** ■
採SUS304不銹全鋼外殼，堅固
、美觀、抗氧化、無鏽蝕現象。

Call Now

5503 8458

www.hkmisting.com



產品規格

Specification

型號 Item No.	加濕量 Capacity	功率 Power	電壓 Voltage	出霧口管徑 Fog Outlet	入水管徑 Inlet Tube	材積 Dimensions (cm)
U03-3.0L	3.0(L/H)	240W	220V	3"(單管)	1/4"	66x30x35
U03-5.5L	5.5(L/H)	290W	220V	3"(單管)	1/4"	66x30x35
U03-6.0L	6.0(L/H)	450W	220V	3"(單管)	1/4"	66x30x35
U03-11L	11.0(L/H)	540W	220V	3"(單管)	1/4"	66x30x35
U03-9L-B	3~9.0(L/H)	265~700W	220V	4"(雙管)	1/4"	75x49x35
U03-16.5L-B	5.5~16.5(L/H)	295~795W	220V	4"(雙管)	1/4"	75x49x35
U03-12L-B	3~12.0(L/H)	265~960W	220V	4"(雙管)	1/4"	75x49x35
U03-22L-B	5.5~22.0(L/H)	295~960W	220V	4"(雙管)	1/4"	75x49x35

適用範圍與實際案例

Application

- 溫室花卉
- 環境造景
- 牛樟芝養殖
- 膠囊製藥
- 紡織業
- 冷凍庫加濕
- 料理吧檯
- 印刷業
- 酒窖
- 效果營造
- 食品廠
- 菌菇業
- 半導體廠
- 無塵室
- 工廠



Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com